

Metso DenmarkA/S		TITEL Spécification				SECTIE 1.2.1	ZIJD 1
UITVOERT VAN BIL	DATUM 120702	GOEDKEURT VAN JDH	DATUM 120702	LAATSTE CORR.	DATUM	REV	TYPE M&J 4000 M

Specificaties, M&J 4000 M - standaardconstructie:

Krachtbron

Type motor	OM502LA
Vermogen motor	390 kW / 530 hp
Geluidsniveau	94 dB (A) standaard 85 dB (A) met geluiddemping
Spanning	24 V DC
Controle/bewaking	PLC
Koelwerking	Tussenkoeler – 87 kW Oliekoeler - 114 kW Waterkoeler 160 kW
Aandrijfprincipe	Dubbele hydrostatische transmissie met effectregeling
Bescherming tegen overbelasting	Drukopnemers
Tank hydraulische olie	500 l
Dieseltank	650 l
Afmetingen (lxbxh)	2330 x 2180 x 2100
Gewicht	5,2 t

Snijtafel

Aantal assen	2, asynchroon
Omwentelingen (50/60 Hz)	25 – 40/55 omw./min.
Aantal roterende messen	2 x 12 stk.
Aantal countermessen	2 x 24 stk.
Lagers	2 x 2 rollagers met bolvormig buitenloopvlak
Smering	Automatische bewaakte centrale smering
Vetverbruik	10 g/uur
Opening trechter (l x b)	5075 x 2350 mm
Hoogte trechter (standaard)	650 mm
Snijtafel (l x b)	2400 x 2000 mm
Inhoud trechter	8 m ³
Laadhoogte	4000 mm
Afmetingen (l x b x h)	4000 x 2300 x 1250 mm
Gewicht	16,5 t
Gewicht hopper	1,2 t